

Die Linie von Aggregaten mit IP54 - Generatoren haben wir erweitert.
 Wir bieten **drei Diesel-**, und **vier Benzinvarianten**. Die Geräte besitzen die bewährte Zuverlässigkeit und Robustheit der Standardaggregate von MOSA und dazu die Vorteile dieser Generatorenbaureihe.

Alle Geräte verfügen über folgende Ausstattung:

- ◊ Schutzart IP54 ◊ elektronisch geregelten Synchrongenerator ◊
- ◊ bürstenlos ◊ Isolationsüberwachung ◊ 4-facher Anlaufstrom ◊
- ◊ Voltmeter ◊ Betriebsstundenzähler ◊
- ◊ Robuster Rahmen und Aufbau ◊



GE 7554 YDE-L

- 2 Schuko-Steckdose, 230Volt
- 1x CEE-Steckdose 16A, 400Volt
- Leistung, max.: 7 KVA / 10,1A – 400V
5 KVA / 21,7A – 230V
- **Motor: Yanmar-Diesel, L100 N - 4-Takt**
- Elektro-Start, Ölmangelabschaltung
- **Tankvolumen:** 18Ltr. ca. 15 Betriebsstunden
- **Abmessung (L-B-H):** 935x525x645mm
- **Gewicht:** 140Kg
- **Schallpegel:** LWA 99 (74dBA) in 7m

GE 7554 YSX-EAS

- 1xSchuko-Steckdose, 230Volt
- 1x CEE-Steckdose 16A, 400Volt
- Leistung, max.: 7 KVA / 10,1A – 400V
5 KVA / 21,7A – 230V
- **Motor: Yanmar-Diesel, L100 N - 4-Takt**
- Elektro-Start, Ölmangelabschaltung
- **Tankvolumen:** 23 Ltr. ca. 19 Betriebsstunden
- **Abmessung (L-B-H):** 1020x645x930mm
- **Gewicht:** 215Kg
- **Schallpegel:** LWA 91 (66dBA) in 7m
- **Vorbereitet für Notstromautomatik „EAS“**



Stromerzeuger GE 12054 LD

- 2 Schuko-Steckdose, 230Volt
- 1x CEE-Steckdose 16A, 400Volt
- Leistung, max.: 12 KVA / 17,3A – 400V
6 KVA / 26A – 230V
- **Motor: Lombardini – 25LD425/2 -4-Takt**
- E-Start
- **Tankvolumen:** 18Ltr. ca. 8 Betriebsstunden
- **Abmessung (L-B-H):** 910x525x613mm
- **Gewicht:** 167Kg
- **Schallpegel:** LWA 99 (74dBA) in 7m



GE 7554 HBS

- 2 Schuko-Steckdose, 230Volt
- 1x CEE-Steckdose 16A, 400Volt
- Leistung, max.: 7,5 KVA / 10,8A – 400V
5 KVA / 21,7A – 230V
- **Motor:** Honda - Benzin GX 390 - 4-Takt
- Hand-Reversierstart, Ölmangelabschaltung
- **Tankvolumen:** 6,1Ltr. ca. 2,5 Betriebsstunden
- **Abmessung (L-B-H):** 910x525x613mm
- **Gewicht:** 105Kg
- **Schallpegel:** LWA 97 (72dBA) in 7m

GE 7554 HBS-L

- 2 Schuko-Steckdose, 230Volt
- 1x CEE-Steckdose 16A, 400Volt
- Leistung, max.: 7,5 KVA / 10,8A – 400V
5 KVA / 21,7A – 230V
- **Motor:** Honda - Benzin GX 390 - 4-Takt
- Hand-Reversierstart, Ölmangelabschaltung
- **Tankvolumen:** 18 Ltr. ca. 7,2 Betriebsstunden
- **Abmessung (L-B-H):** 935x525x645mm
- **Gewicht:** 122Kg
- **Schallpegel:** LWA 97 (72dBA) in 7m



GE 7554 HSX

- 2 Schuko-Steckdose, 230Volt
- 1x CEE-Steckdose 16A, 400Volt
- Leistung, max.: 7,5 KVA / 10,8A – 400V
5 KVA / 21,7A – 230V
- **Motor:** Honda - Benzin GX 390 - 4-Takt
- E-Start, Ölmangelabschaltung
- **Tankvolumen:** 20 Ltr. ca. 8 Betriebsstunden
- **Abmessung (L-B-H):** 1060x570x665mm
- **Gewicht:** 178Kg
- **Schallpegel:** LWA 88 (63dBA) in 7m

Stromerzeuger GE 12054 HBS

- 2 Schuko-Steckdose, 230Volt
- 1x CEE-Steckdose 16A, 400Volt
- Leistung, max.: 13 KVA / 18,7A – 400V
6 KVA / 26A – 230V
- **Motor:** Honda - Benzin GX 630 - 4-Takt
- E-Start, Ölmangelabschaltung
- **Tankvolumen:** 18Ltr. 4,5 Betriebsstunden
- **Abmessung (L-B-H):** 935x580x645mm
- **Gewicht:** 156Kg
- **Schallpegel:** LWA 99 (74dBA) in 7m

